

SHZ 30-150 LCD electronic comfort

Komfort na zavolanie.

Nástenné zásobníky modelového radu SHZ LCD spájajú konštantne teplú vodu s vysokou účinnosťou. S tromi funkciami ECO sa dá účinnosť a príprava teplej vody presne prispôbiť podľa vlastnej potreby. Takto režim ECO COMFORT automaticky znižuje teplotu na 60 °C. ECO PLUS ponúka dodatočne redukciu stupňa plnenia, takže pri teplote sa udržiava iba časť objemu zásobníka. Toto je obzvlášť výhodné vtedy, keď je iba občas potrebné malé množstvo teplej vody. Funkcia ECO DYNAMIC umožňuje automatické inteligentné prispôbenie individuálnemu odberovému správaniu. Zásobníky sú k dispozícii v šiestich rozličných veľkostiach od 30 do 150 litrov. Všetky základné nastavenia sa jednorazovo uskutočňujú priamo na digitálnom ovládacom paneli a ľubovoľne sa ukladajú. Navyše podsvietený LCD displej indikuje dostupné množstvá teplej vody, spotrebu energie, príslušne nastavenú želanú teplotu, ako aj rozličné údaje k aktuálnemu prevádzkovému stavu.



Najdôležitejšie znaky

Nástenný zásobník na 30 až 150 litrov
(podľa príslušného prístroja)

1,0 - 6,0 kW (závisí od prístroja a
spôsobu pripojenia)

Plynulé nastavenie teploty presne na
stupeň od 20 do 85 °C

Účinné využívanie vďaka trom
automatickým funkciám ECO

Podsvietený LCD displej na indikáciu
tepelného obsahu a zmiešanej vody

Vysoká bezpečnosť a dlhá životnosť
vďaka špeciálnemu smaltovaniu

Dvojokruhová prípojka pre denný a/
alebo nočný ohrev

Pohotovostná spotreba elektrického
prúdu 0,45 - 1,05 kWh denne (podľa
príslušného prístroja)

Na tlakovú aj beztlakovú prevádzku

Ochrana pred koróziou vďaka
bezúdržbovej anóde na cudzí prúd

Automatická indikácia zavápnenia



Typ	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD	SHZ 100 LCD
Typ	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD	SHZ 100 LCD
Objednávacie číslo	231251	231252	231253	2312-
Menovitý objem nádrže	30 l	50 l	80 l	100 l
Výška	770 mm	740 mm	1050 mm	1050 mm
Šírka	410 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Hĺbka	420 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Technické údaje				
Inštalovaný príkon ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Inštalovaný príkon ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Sieťové pripojenie	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Menovité napätie	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frekvencia	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh	0,86 kWh
Farba	biela	biela	biela	biela
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Trieda energetickej účinnosti	A	B	B	C
Hmotnosť	22,90 kg	27,60 kg	37,80 kg	39,50 kg



Typ		
Typ	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
Objednávacie číslo	231255	231256
Menovitý objem nádrže	120 l	150 l
Výška	1210 mm	1445 mm
Šírka	510 mm	510 mm
Hĺbka	510 mm	510 mm
Technické údaje		
Inštalovaný príkon ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW
Inštalovaný príkon ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW
Sieťové pripojenie	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Menovité napätie	230/400 V	230/400 V
Frekvencia	50/- Hz	50/- Hz
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h	0,99 kWh	1,10 kWh
Farba	biela	biela
Druh krytia (IP)	IP25	IP25
Trieda energetickej účinnosti	C	C
Hmotnosť	42,40 kg	52 kg