



VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

AB Vydraň

Ozn.	Popis, schématický nákres	Materiál	Počet /ks/mb/	Poznámka
K 01	okrajový plech k okraju strechy oplechovanie rímsy r.š. -280 mm	poplastovaný plech hr. 0,6 mm ,RAL 3004	6,5 mb + 6,8 mb	uchytenie skrutkami tex s plochou hlavou do nadstavenej laty30x80 mm pod krytinou
K 02	odkvapový žľab polkruhový Ø130 mm STN 73 3610 r.š. -250 mm 	poplastovaný plech hr. 0,6 mm ,RAL 3004	60,7 mb + 18,2 mb+ 18,2 mb + 6,7 mb+	uchytenie sponami na žľabových hákoch vrátane čiel na koncoch a hákov háky nadkrokové uchytené na krokve spájanie žľabov trvale pružným tmelom
K 03	žľabový kotlík polkruhový na žľab Ø130 mm s vyústením Ø100 mm, STN 73 3610 r.š. -350 mm	poplastovaný plech hr. 0,6 mm ,RAL 3004	3 ks + 3 ks+1ks	uchytenie skrutkami tex
K 04	horné odpadové koleno Ø100 mm, STN 73 3610 r.š. -315 mm	poplastovaný plech hr. 0,6 mm ,RAL 3004	3 ks + 3 ks+1ks	uchytenie so skrutkami tex
K 05	horné napájacie koleno Ø100 mm, STN 73 3610 r.š. -315 mm	poplastovaný plech hr. 0,6 mm ,RAL 3004	2 ks + 2 ks	uchytenie so skrutkami tex
K 06	kruhovú rúru Ø100 mm, STN 73 3610 r.š. -315 mm, dĺžka - 5800 mm	poplastovaný plech hr. 0,6 mm ,RAL 3004	3 ks	uchytenie objímkou so skrutkou na hmožd. cez hrúbku tepelnej izolácie
K 07	kruhovú rúru Ø100 mm, STN 73 3610 r.š. -315 mm, dĺžka - 4800 mm	poplastovaný plech hr. 0,6 mm ,RAL 3004	3 ks +1 ks	uchytenie objímkou so skrutkou na hmožd. cez hrúbku tepelnej izolácie
K 08	dolné odpadové koleno Ø100 mm, STN 73 3610 r.š. -315 mm	poplastovaný plech hr. 0,6 mm ,RAL 7045	3 ks + 3 ks+1ks	uchytenie skrutkami tex
K 09	okrajový plech k okraju strechy oplechovanie k fasáde r.š. -370 mm 	poplastovaný plech hr. 0,6 mm ,RAL 3004	6,8 mb + 3,6 mb+ 3,2 mb	uchytenie skrutkami tex s plochou hlavou do nadstavenej laty30x80 mm pod krytinou

ZODP.PROJEKTANT	Ing. arch. Ľubomír GRAMATA			
VYPRACOVAL	Ing. arch. Ľubomír GRAMATA			
INVESTOR	MESTO MEDZILABORCE, Mierova č. 326, 068 01 Medzilaborce			
MIESTO STAVBY	k.ú. Vydraň			PARCELA 195 KN
NÁZOV STAVBY	Administratívna budova v m.č. Vydraň-Medzilaborce - zníženie energetickej náročnosti			
OBJEKT		STUPEŇ	RS	
		DÁTUM FORMÁT	11/2016	
OBSAH	Výpis klampiarských výrobkov - nový stav	MIERKA 1:20	ČÍS. VÝKR. 11	