

POZNÁMKY :

- UVADZANÉ NÁZVY KONKRETNÝCH VÝROBOV SÚ IBA INFORMATÍVNE A MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ VÝROBKAMI S ROVNAKÝMI VLASTNOSTAMI PO ODSÚHLASENÍ GENEREÁLNYM PROJEKTANTOM.

0	Prvé vydanie	02.2017	
Zmena	Názov a stručný popis zmeny	Dátum	Podpis

Vypracoval:	Ing. Pavol Huďa	Projektant :	Generálny projektant :		Sada č:
Zodp. projektant:	Ing.arch.Vladimír Kačala		 architektonický ateliér s.r.o. A-typ, architektonický ateliér s.r.o. 080 01 Prešov, Strojnícka 1		
Kontroloval:	Ing.arch.Vladimír Kačala				
Hip:	Ing.arch.Rudolf Bicek				
Investor:					
Stavba:			Miesto stavby: BARDEJOV		
REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA			Č. zakázky:		Formát: 5xA4
			Časť:		E - STAVEBNÁ ČASŤ
			Diel:		ASR
			Účel:		DRS
Objekt:					
SO 01 - PLAVÁREŇ					
Obsah:			Mierka:		Č. výkr.:
VÝPIS SKLADIEB ZATEPLENIA FASÁD			1:50		20

SO1**ZATEPLENIE SOKLA EXISTUJÚCEJ STENY**

- SOKLOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA TYPU AKO BAUMIT SILIKONTOP - POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ HLAVNÝ ARCHITEKT POJEKTU
- VYHLADENÁ ARMOVACIA MALTA TYPU AKO BAUMIT STARCONTACT WHITE
- ARMOVANÁ MALTA SO ZAPRACOVANOU SKLOTEXTILNOU VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU BAUMIT STARCONTACT WHITE + BAUMIT STARTEX
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TYPU AKO STYRODUR 2800 C HR.160 mm, KOTVENIE CEZ TANIEROVÉ ROZPIERKY
- LEPIACA MALTA TYPU AKO BAUMIT STARCONTACT WHITE
- NÁTEROVÁ DVOJZLOŽKOVÁ ELASTICKÁ BITUMÉNOVÁ HYDROIZOLÁCIA STENY TYPU AKO COMBIDIC 2K PREMIUM (+ ZAHLADIŤ TEXTÍLIU ASO-Systemvlies-O2) , HYDROIZOLÁCIA REALIZOVANÁ MINIMÁLNE V DVOCH VRSTVÁCH - SPOTREBA 4 kg/m² HR.cca 3 mm
- EXISTUJÚCA MUROVANÁ SUTERÉNNÁ STENA

SO2**ZATEPLENIE SOKLA NOVEJ ŽB. SUTERÉNNEJ STENY V MIESTE WELLNESU**

- SOKLOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA TYPU AKO BAUMIT SILIKONTOP - POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ HLAVNÝ ARCHITEKT POJEKTU
- VYHLADENÁ ARMOVACIA MALTA TYPU AKO BAUMIT STARCONTACT WHITE
- ARMOVANÁ MALTA SO ZAPRACOVANOU SKLOTEXTILNOU VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU BAUMIT STARCONTACT WHITE + BAUMIT STARTEX
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TYPU AKO STYRODUR 2800 C HR.160 mm, KOTVENIE CEZ TANIEROVÉ ROZPIERKY DO BETÓNU
- LEPIACA MALTA TYPU AKO BAUMIT STARCONTACT WHITE
- NÁTEROVÁ DVOJZLOŽKOVÁ ELASTICKÁ BITUMÉNOVÁ HYDROIZOLÁCIA STENY TYPU AKO COMBIDIC 2K PREMIUM (+ ZAHLADIŤ TEXTÍLIU ASO-Systemvlies-O2) , HYDROIZOLÁCIA REALIZOVANÁ MINIMÁLNE V DVOCH VRSTVÁCH - SPOTREBA 5 kg/m² HR.cca 4 mm
- NOVÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU HR.200mm VIĎ DIEL STATIKA

SO2.2**ZATEPLENIE SOKLA NOVEJ ŽB. SUTERÉNNEJ STENY V MIESTE TERASY WELLNESU**

- SOKLOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA TYPU AKO BAUMIT SILIKONTOP - POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ HLAVNÝ ARCHITEKT POJEKTU
- VYHLADENÁ ARMOVACIA MALTA TYPU AKO BAUMIT STARCONTACT WHITE
- ARMOVANÁ MALTA SO ZAPRACOVANOU SKLOTEXTILNOU VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU BAUMIT STARCONTACT WHITE + BAUMIT STARTEX
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TYPU AKO STYRODUR 2800 C HR.160 mm RESPEKTÍVE HR.60 mm POD VRCHNÝM PÁSOM HR.160 mm, KOTVENIE CEZ TANIEROVÉ ROZPIERKY DO BETÓNU
- LEPIACA MALTA TYPU AKO BAUMIT STARCONTACT WHITE
- NÁTEROVÁ DVOJZLOŽKOVÁ ELASTICKÁ BITUMÉNOVÁ HYDROIZOLÁCIA STENY TYPU AKO COMBIDIC 2K PREMIUM (+ ZAHLADIŤ TEXTÍLIU ASO-Systemvlies-O2) , HYDROIZOLÁCIA REALIZOVANÁ MINIMÁLNE V DVOCH VRSTVÁCH - SPOTREBA 5 kg/m² HR.cca 4 mm
- NOVÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU HR.200mm VIĎ DIEL STATIKA

Obsah:

VÝPIS SKLADIEB ZATEPLENIA FASÁD

Mierka:

Č. výkr.:

20./2

S03**ZATEPLENIE SOKLA NOVEJ ŽB. SUTERÉNNEJ STENY
V MIESTE VÝTAHU**

- SOKLOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA TYPU AKO BAUMIT SILIKONTOP -
POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ HLAVNÝ ARCHITEKT POJEKTU
- VYHLADENÁ ARMOVACIA MALTA TYPU AKO BAUMIT STARCONTACT WHITE
- ARMOVACIA MALTA SO ZAPRACOVANOU SKLOTEXTILNOU VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU
BAUMIT STARCONTACT WHITE + BAUMIT STARTEX
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TYPU AKO STYRODUR 2800 C HR.140 mm,
KOTVENIE CEZ TANIEROVÉ ROZPIERKY DO BETÓNU
- LEPIACA MALTA TYPU AKO BAUMIT STARCONTACT WHITE
- NÁTEROVÁ DVOJZLOŽKOVÁ ELASTICKÁ BITUMÉNOVÁ HYDROIZOLÁCIA STENY
TYPU AKO COMBIDIC 2K PREMIUM (+ ZAHLADIŤ TEXTÍLIU ASO-Systemvlies-O2) ,
HYDROIZOLÁCIA REALIZOVANÁ MINIMÁLNE V DVOCH VRSTVÁCH -
SPOTREBA 5 kg/m² HR.cca 4 mm
- NOVÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU HR.200mm
VIĎ DIEL STATIKA

Z1**KONTAKTNÉ ZATEPLENIE EXISTÚJUCEJ STENY**

- SILIKÓNOVÁ OMIETKA TYPU AKO BAUMIT SILIKONTOP -
POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ HLAVNÝ ARCHITEKT POJEKTU
- VYHLADENÁ ARMOVACIA MALTA TYPU AKO BAUMIT STARCONTACT WHITE
- ARMOVACIA MALTA SO ZAPRACOVANOU SKLOTEXTILNOU VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU
BAUMIT STARCONTACT WHITE + BAUMIT STARTEX
- IZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO FASADNÉHO POLYSTYRÉNU HR.200 mm
TYPU AKO EPS 70 F, KOTVENIE CEZ TANIEROVÉ ROZPIERKY S PRÍDAVNÝM
TANIEROM ALEBO SO ZAPUSTENÝM KOTVENÍM
- LEPIACA MALTA TYPU AKO BAUMIT STARCONTACT WHITE
- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO

Z1.2**KONTAKTNÉ ZATEPLENIE NOVEJ POROBETÓNOVEJ
OBVODOVEJ STENY MIESTNOSTI PLAVČÍKA**

- SILIKÓNOVÁ OMIETKA TYPU AKO BAUMIT SILIKONTOP -
POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ HLAVNÝ ARCHITEKT POJEKTU
- VYHLADENÁ ARMOVACIA MALTA TYPU AKO BAUMIT STARCONTACT WHITE
- ARMOVACIA MALTA SO ZAPRACOVANOU SKLOTEXTILNOU VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU
BAUMIT STARCONTACT WHITE + BAUMIT STARTEX
- IZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO FASADNÉHO POLYSTYRÉNU HR.200 mm
TYPU AKO EPS 70 F, KOTVENIE CEZ TANIEROVÉ ROZPIERKY S PRÍDAVNÝM
TANIEROM ALEBO SO ZAPUSTENÝM KOTVENÍM
- LEPIACA MALTA TYPU AKO BAUMIT STARCONTACT WHITE
- NOVÉ OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z POROBETÓNU HR.250 mm TYPU AKO
TYONG P4-500 NA TENKOVRSŤVÚ MALTU

Obsah:

VÝPIS SKLADIEB ZATEPLENIA FASÁD

Mierka:

Č. výkr.:

20./3

Z3**KONTAKTNÉ PROTIPOŽIARNÉ ZATEPLENIE EXISTÚJUCEJ STENY
(VÝCHODNÁ FASÁDA)**

- SILIKÓNOVÁ OMIETKA TYPU AKO BAUMIT SILIKONTOP -
POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ HLAVNÝ ARCHITEKT POJEKTU
- VYHLADENÁ ARMOVACIA MALTA TYPU AKO BAUMIT STARCONTACT WHITE
- ARMOVACIA MALTA SO ZAPRACOVANOU SKLOTEXTILNOU VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU
BAUMIT STARCONTACT WHITE + BAUMIT STARTEX
- IZOLAČNÉ PROTIPOŽIARNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY HR.200 mm TYPU
AKO ISOVER TF PROFI , KOTVENIE CEZ TANIEROVÉ ROZPIERKY S PRÍDAVNÝM
TANIEROM ALEBO SO ZAPUSTENÝM KOTVENÍM
- LEPIACA MALTA TYPU AKO BAUMIT STARCONTACT WHITE
- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO

Z4**KONTAKTNÉ ZATEPLENIE SPODNEJ ČASTI
EXISTÚJUCEJ OBVODOVEJ STENY - JUŽNÁ FASÁDA**

- SILIKÓNOVÁ OMIETKA TYPU AKO BAUMIT SILIKONTOP -
POVRCHOVÚ ÚPRAVU URČÍ HLAVNÝ ARCHITEKT POJEKTU
- VYHLADENÁ ARMOVACIA MALTA TYPU AKO BAUMIT STARCONTACT WHITE
- ARMOVACIA MALTA SO ZAPRACOVANOU SKLOTEXTILNOU VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU
BAUMIT STARCONTACT WHITE + BAUMIT STARTEX
- IZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO FASADNÉHO POLYSTYRÉNU HR cca.150 mm
TYPU AKO TYPU AKO EPS 70 F, KOTVENIE CEZ TANIEROVÉ ROZPIERKY .
HRÚBKU ZATEPLENIA PRISPÔSOBIŤ - ZAROVNAŤ PODĽA VRCHNÉHO
ZATEPLENIA FASÁDY "Z1".
- LEPIACA MALTA TYPU AKO BAUMIT STARCONTACT WHITE
- EXISTUJÚCE ZATEPLENIE EPS F - HR.20-50 mm
- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO

Obsah:

VÝPIS SKLADIEB ZATEPLENIA FASÁD

Mierka:

Č. výkr.:

20./4

PF1**SKLADBA PREVETRÁVANEJ FASÁDY BAZÉNOVEJ HALY**

- EXTERIÉROVÝ LAKOPLECHOVÝ OBKLAD- VERTIKÁLNY PANEL TYPU AKO SOFIT PANEL (LAMINA) RAL 9006
- POZINK. KOVOVÝ VODOROVNÝ ROŠT TYPU AKO OM50 PRE UCHYTENIE FASÁDNEHO PANELA ROZTEČ URČÍ DODÁVATEĽ FASÁDNEHO PANELA
- ZVISLÝ POZINK. KOVOVÝ PREVETRÁVANÝ ROŠT TYPU AKO AKO OM50 ROZTEČ URČÍ DODÁVATEĽ FASÁDNEHO PANELA
- POISTNÁ PAROPRIEPUSTNÁ KONTAKTNÁ FÓLIA TYPU AKO JUTADACH 135
- POZINK. KOVOVÝ VODOROVNÝ ROŠT PO CCA 800 MM Z TENKOSTENNÝCH PROFILOV Z100 , POMEDZI TEPELNÁ MINERÁLNA IZOLÁCIA HR.100 mm TYPU AKO ISOVER TOPSIL
- POZINK. KOVOVÝ ODSADENÝ ZVISLÝ ROŠT PO CCA 625 mm Z TENKOSTENNÝCH PROFILOV C120 +U120, POMEDZI TEPELNÁ MINERÁLNA IZOLÁCIA HR.120 mm TYPU AKO ISOVER TOPSIL
- ODSADENIE VERTIKÁLNEHO ROŠTU CEZ L KOTVY V DUTINE TEPLENÁ MINERÁLNA IZOLÁCIA HR.100mm TYPU AKO ISOVER TOPSIL
- V MIESTE NOSNÍKA A POD NOSNÍKOM:
 - PAROZÁBRANA TYPU AKO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL
 - OSB/3 DOSKA HR.15mm
 - VIACNÁSOBNE POZINKOVANÝ KOVOVÝ ROŠT DO VĽHKÉHO PROSTREDIA TYPU AKO RIGIPS HYDROPROFIL
 - IMPREGNOVANÉ SÁDROVÉ DOSKY DO VĽHKÉHO PROSTREDIA VYSTUŽENÉ POVRCHOVÝMI SKLENENÝMI ROHOŽAMI - DOSKA TYPU AKO RIGIPS GLASROC H OCEAN

PF2**SKLADBA PREVETRÁVANEJ ATIKY BAZÉNOVEJ HALY**

- EXTERIÉROVÝ LAKOPLECHOVÝ OBKLAD- VERTIKÁLNY PANEL TYPU AKO SOFIT PANEL (LAMINA) RAL 9006
- POZINK. KOVOVÝ VODOROVNÝ ROŠT TYPU AKO OM50 PRE UCHYTENIE FASÁDNEHO PANELA ROZTEČ URČÍ DODÁVATEĽ FASÁDNEHO PANELA
- ZVISLÝ POZINK. KOVOVÝ PREVETRÁVANÝ ROŠT TYPU AKO AKO OM50 ROZTEČ URČÍ DODÁVATEĽ FASÁDNEHO PANELA
- POISTNÁ PAROPRIEPUSTNÁ KONTAKTNÁ FÓLIA TYPU AKO JUTADACH 135
- POZINK. KOVOVÝ VODOROVNÝ ROŠT PO CCA 800 MM Z TENKOSTENNÝCH PROFILOV Z100 , POMEDZI TEPELNÁ MINERÁLNA IZOLÁCIA HR.100 mm TYPU AKO ISOVER TOPSIL
- NOSNÝ KOVOVÝ RÁM ATIKY - POZINKOVANÉ JACKLOVÉ PROFILY ŠÍRKY 100mm VIĎ DIEL STATIKA
- OSB/3 DOSKA HRÚBKY 18 mm
- SAMOLEPIACA SBS ASFALTOVÁ PAROZÁBRANA TYPU AKO GLASTEK 30 STICKER PLUS NAPOJENÁ NA ASFALTOVÚ HYDROIZOLÁCIU STRECHY "S1"
- TEPELNÁ IZOLÁCIA STRECHY VYVEDENÁ NA ATIKU - Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU EPS 100 S HR.250 mm
- SEPARAČNÁ TEXTÍLIA 300 g/m2.
- KOTVENÁ PVC FÓLIA HYDROIZOLÁCIU HR.1,5mm TYPU AKO FATRAFOL 810 UKONČENÚ NA POPLASTOVANOM ATIKOVEJ LIŠTE

Obsah:

VÝPIS SKLADIEB ZATEPLENIA FASÁD

Mierka:

Č. výkr.:

20./5