



DETAILY PRODUKTU



Rozmery



PLAST 2 LED

PLAST 2 LED OPAL LED 1050lm/830

1x12W, LED DRIVER, -

NA STIAHNUTIE

[Dátový list](#)
[Produktový list](#)
[Montážny návod](#)
[3DS súbor](#)
[IES súbor](#)
[LDT súbor](#)
[EEC](#)

Popis

MONTÁŽ

Prisadená (SFD)
Montáž na stenu

SVETELNÝ ZDROJ

LED

OPTICKÝ SYSTÉM

Opálový difúzor (OPD)

DISTRIBÚCIA SVETLA

Priama

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Elektronický predradník FIX / DALI (ECG / EDA)

MATERIÁL

Difúzor: opálový PMMA
Teleso: biely PC

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Teleso: biela RAL 9003 (W03)

NAPÁJACIE NAPÄTIE

220-240 V, 50-60 Hz

ÚČINNÍK

0,98

MERANÝ SVETELNÝ VÝSTUP (Ta=25°C)

1050 lm

TOLERANCIA SVETELNÉHO TOKU

+/- 10 %

SPOTREBA SVIETIDLA

12 W

MERNÝ SVETELNÝ VÝKON

87 lm/W

NÁHRADNÁ TEPLOTA CHROMATICKOSTI

3000 K

INDEX PODANIA FARIEB

>80 Ra

FAREBNÁ TOLERANCIA

3 SDCM

EEC

A++ / A+ / A

TRIEDA OCHRANY

I

CHLADENIE

Pasívne

SERVISNÁ ŽIVOTNOSŤ (Ta=25°C)

50,000 hodín / L80

TEPLOTA OKOLIA

Od -20 °C do +35 °C

IP STUPEŇ OCHRANY

IP65

UPOZORNENIE

Svietidlo nie je vhodné na použitie v exteriéri

ROZMERY (L x W x H)

300 x 300 x 90 mm

VÁHA


2 kg

OBLASTI POUŽITIA

HOTELY A REŠTAURÁCIE

Príslušenstvo

LIDC



 DOM A BYT

 ZDRAVIE A STAROSTLIVOSŤ



The manufacturer reserves all rights to make changes in materials and components used in production of lighting fittings.