

Č.P.	SCHÉMA	POPIS	
T1		- INTERIÉROVÉ DVĚRE DREVENÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE - STAVEBNÝ OTVOR 900/2020 mm - OSTENIE HRUBKY 330 mm - JEDNOKRÍDLOVÉ §= 800/1970 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, PLNÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - DVĚRE S PRAHOM - ZÁMOK - FAB	KUSOV 0L/1P
T2		- INTERIÉROVÉ DVĚRE DREVENÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE - STAVEBNÝ OTVOR 900/2020 mm - OSTENIE HRUBKY 160 mm - JEDNOKRÍDLOVÉ §= 800/1970 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, S ČÍRYM JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - DVĚRE S PRAHOM - ZÁMOK - FAB	KUSOV 0L/1P
T3		- INTERIÉROVÉ DVĚRE DREVENÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE - STAVEBNÝ OTVOR 900/2020 mm - OSTENIE HRUBKY 330 mm - JEDNOKRÍDLOVÉ §= 800/1970 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, S NEPRIEHLADNÝM JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - DVĚRE S PRAHOM - ZÁMOK - FAB	KUSOV 0L/1P
T4		- INTERIÉROVÉ DVĚRE DREVENÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE - STAVEBNÝ OTVOR 900/2020 mm - OSTENIE HRUBKY 150 mm - JEDNOKRÍDLOVÉ §= 800/1970 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, PLNÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - DVĚRE S PRAHOM - ZÁMOK - FAB	KUSOV 0L/1P

Č.P.	SCHÉMA	POPIS	
T5		- INTERIÉROVÁ STENA S DREVENÝMI DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI - STAVEBNÝ OTVOR 1550/2250 mm - OSTENIE HRUBKY 150 mm - KRÍDLO DVERÍ 800+550/2150 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, S ČÍRYM ZASKLENÍM Z 2/3 (VÍD JESTVUJÚCE DVOJKRÍDLOVÉ DVĚRE) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - DVĚRE S PRAHOM - ZÁMOK - FAB	KUSOV 1
T6		- INTERIÉROVÉ DVĚRE DREVENÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE - STAVEBNÝ OTVOR 1000/2020 mm - OSTENIE HRUBKY 300 mm - JEDNOKRÍDLOVÉ §= 900/1970 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, PLNÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - DVĚRE BEZ PRAHU - ZÁMOK - DOZICKY	KUSOV 0L/1P
T7		- INTERIÉROVÉ DVĚRE DREVENÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE - STAVEBNÝ OTVOR 900/2020 mm - OSTENIE HRUBKY 170 mm - JEDNOKRÍDLOVÉ §= 800/1970 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, PLNÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - DVĚRE S PRAHOM - ZÁMOK - FAB	KUSOV 1L/0P
T8		- INTERIÉROVÉ DVĚRE DREVENÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE - STAVEBNÝ OTVOR 900/2020 mm - OSTENIE HRUBKY 150 mm - JEDNOKRÍDLOVÉ §= 800/1970 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, PLNÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - DVĚRE S PRAHOM - ZÁMOK - FAB	KUSOV 1L/0P

Č.P.	SCHÉMA	POPIS	
T9		- INTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO 800/2300 - KONŠTRUKCIA Z DREVENÝCH PROFILOV - ODTIEŇ ZLATÝ DUB, -PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - ZÁSKLENIE ČÍRE, -JEDNODUCHÉ - KRÍDLO PEVNÉ - STAVEBNÝ OTVOR 830/2320	KUSOV 2
T10		- SLEPÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA 1720/2300 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO - ODTIEŇ - ZLATÝ DUB (PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM) - HRUBKA OSTENIA 510 mm - STAVEBNÝ OTVOR 1760/2320 - BEZ PRAHU	KUSOV 1
T11		- INTERIÉROVÉ DVĚRE DREVENÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE - STAVEBNÝ OTVOR 900/2020 mm - OSTENIE HRUBKY 340 mm - JEDNOKRÍDLOVÉ §= 800/1970 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, PLNÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - DVĚRE S PRAHOM - ZÁMOK - FAB	KUSOV 1L/2P
T11b		- INTERIÉROVÉ DVĚRE DREVENÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE - STAVEBNÝ OTVOR 900/2020 mm - OSTENIE HRUBKY 250 mm - JEDNOKRÍDLOVÉ §= 800/1970 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, PLNÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - DVĚRE S PRAHOM - ZÁMOK - FAB	KUSOV 1L/0P

Č.P.	SCHÉMA	POPIS	
T12		- INTERIÉROVÉ DVĚRE DREVENÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE - STAVEBNÝ OTVOR 800/2020 mm - OSTENIE HRUBKY 150 mm - KRÍDLOVÉ §= 700/1970 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, PLNÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - DVĚRE S PRAHOM - ZÁMOK - DOZICKY	KUSOV 2L/1P
T13		- INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ POSUVNÉ DVĚRE 2600/2270 - KRÍDLA KOTVENÉ NA HORNEJ VODIACEJ KOLAJNICI - KRÍDLOVÉ §= 800/1970 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, PLNÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM (- ZLATÝ DUB) - STAVEBNÝ OTVOR 2500/2250 - HRUBKA OSTENIA OTVORU = 740 mm - BEZ PRAHU	KUSOV 2
T14		- INTERIÉROVÉ ZASKLENÁ STENA S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI 1600/2150 - STAVEBNÝ OTVOR 1800/2250 - KONŠTRUKCIA DVERÍ Z DREVENÝCH PROFILOV S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAMINO - ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM (- ZLATÝ DUB) - KRÍDLO DVERÍ ZASKLENÉ JEDNODUCHÝM ČÍRYM ZASKLENÍM - BEZ PRAHU	KUSOV 2
T14		- INTERIÉROVÉ DVĚRE DREVENÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE - STAVEBNÝ OTVOR 900/2020 mm - OSTENIE HRUBKY 330 mm - KRÍDLOVÉ §= 700/1970 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, PLNÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - DVĚRE S PRAHOM - ZÁMOK - DOZICKY	KUSOV 2L/0P

Č.P.	SCHÉMA	POPIS	
T15		- INTERIÉROVÉ DVĚRE DREVENÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE - STAVEBNÝ OTVOR 800/2020 mm - OSTENIE HRUBKY 150 mm - KRÍDLOVÉ §= 700/1970 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, PLNÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - DVĚRE S PRAHOM - ZÁMOK - DOZICKY	KUSOV 2L/1P
T16		- INTERIÉROVÉ DVĚRE DREVENÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE - STAVEBNÝ OTVOR 900/2020 mm - OSTENIE HRUBKY 250 mm - KRÍDLOVÉ §= 800/1970 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, PLNÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - DVĚRE S PRAHOM - ZÁMOK - FAB	KUSOV 1L/1P
T17		- INTERIÉROVÉ DVĚRE DREVENÉ HLADKÉ POSUVNÉ - STAVEBNÝ OTVOR 700/1970 mm - JEDNOKRÍDLOVÉ §= 750/2000 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, PLNÉ - KRÍDLO ZAVESENÉ NA HORNEJ KOLAJNICI - NA KOLAJNICI KRYCIA AL LIŠTA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - DVĚRE BEZ PRAHU	KUSOV 0L/1P
T18		- INTERIÉROVÉ DVĚRE DREVENÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE - STAVEBNÝ OTVOR 900/2020 mm - OSTENIE HRUBKY 330 mm - KRÍDLOVÉ §= 800/1970 mm - KRÍDLO DVERÍ - HLADKÉ, PLNÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, -ODTIEŇ PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM - DVĚRE S PRAHOM - ZÁMOK - FAB	KUSOV 0L/1P

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY:

- INTERIÉROVÉ ZASKLENÉ STENY BUDÚ Z DREVENÝCH PROFILOV S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM
- INTERIÉROVÉ DVĚRE DREVENÉ HLADKÉ S POLDRÁŽKOU OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE
- VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU VŠETKÝCH VÝPLNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ODSUHLASIT S GENERÁLNÝM PROJEKTANTOM
- VŠETKY VÝPLNÉ OTVOROV SÚ ZOBRAZENÉ AKO POHĽAD Z EXTERIÉRU
- OTVORY DO KTORÝCH SÚ NAVRHOVANÉ VÝPLNÉ OTVOROV PRED REALIZÁCIOU PREREMAT PŘIAMO NA STAVBE
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE NAVRHOVANÁ - LAMINO, ODTIEŇ -PRISPŌSOBIŤ JESTVUJÚCIM VÝPLNOVÝM KONŠTRUKCIÁM

Ing. arch. Jozef LÖRINC	Ing. arch. Jozef LÖRINC	Ing. Eduard SOTÁK	ATELIER	
ARCHITEKT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	J.Kostru 1, Trebišov 0918 526 715, 0948 536 090	
STAVBA KOMUNITNÉ CENTRUM - REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA KU KULTÚRNEMU DOMU V OBCI BAČKOV				
MIESTO	OBC BAČKOV, HLAVNÁ 201, 076 61	INVESTOR	OBC BAČKOV č.p.:165/1, 166/1	
ČASŤ	STAVEBNÁ	DIEL	ASR	OBJEKT
STUPEŇ	SP A REALIZÁCIA	DÁTUM	09/2017	MIERKA
OBSAH	VÝPIS STOLÁRSKYCH VÝROBKOV			ČÍSLO VÝKRESU
				20